

## مشخصات فنی PLC II بادو سیمولاتور

۱. جعبه فلزی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
۲. صفحه پنل از جنس پلکسی گلاس با روکش از جنس پلی کربنات رنگی
۳. مجهز به کلید ON /OFF و فیوز محافظ برروی بدنه فلزی
۴. دارای PLC LOGO زیمنس ورژن ۸ با قابلیت برنامه ریزی از طریق کابل شبکه LAN
۵. دارای ماژول ورودی خروجی ۸ DM I/O با چهار ورودی و ۴ خروجی
۶. PLC و ماژول ۸ DM با ولتاژ ۲۴/۱۲ ولت می باشند
۷. مجهز به ۶ ورودی قابل اتصال به کلید START STOP و نمایش سیگنال LED
۸. مجهز به ۶ ورودی با کلید های فشاری S1 تا S6 با نمایش چراغ سیگنال LED
۹. مجهز به ۸ خروجی حفاظت شده از طریق کارت رله با نمایش سیگنال خروجی LED
۱۰. مجهز به سیمولاتور کنترل ترافیک از طریق ۶ ورودی کنترل چراغ های راهنمایی و یک ورودی جهت کار سیمولاتور بصورت DEMO
۱۱. مجهز به سیمولاتور کنترل سطح مایعات در مخزن با کنترل ۴ عدد شیر ورودی و خروجی و پنج خروجی جهت فیدبک به PLC
۱۲. مجهز به دو عدد منبع تغذیه ۰-۱۰ ولت جهت آزمایش ورودی آنالوگ PLC
۱۳. L. مجهز به منبع تغذیه داخلی ۲۴ ولت ۳ آمپر
۱۴. مجهز به پنلهای LED در سیمولاتور های کنترل ترافیک و مخزن جهت نمایش حرکت خودروها و میزان افزایش و کاهش سطح آب در داخل مخزن