

مشخصات فنی PLC II با دو سیمولاتور

۱. جعبه فلزی با پوشش رنگ الکترواستاتیک
۲. صفحه پنل از جنس پلکسی گلاس با روکش از جنس پلی کربنات رنگی
۳. مجهز به کلید ON /OFF و فیوز محافظ برروی بدنه فلزی
۴. دارای PLC LOGO زیمنس ورژن ۸ با قابلیت برنامه ریزی از طریق کابل شبکه LAN
۵. دارای ماژول ورودی خروجی DM۸ I/O با ۴ ورودی و ۴ خروجی
۶. PLC و ماژول DM۸ با ولتاژ ۱۲/۲۴ ولت می باشند.
۷. مجهز به ۶ ورودی قابل اتصال به کلید START ، STOP و نمایش سیگنال LED
۸. مجهز به ۶ ورودی با کلید های فشاری S۱ تا S۶ با نمایش چراغ سیگنال LED
۹. مجهز به ۸ خروجی حفاظت شده از طریق کارت رله با نمایش سیگنال خروجی LED
۱۰. مجهز به سیمولاتور کنترل ترافیک از طریق ۶ ورودی کنترل چراغ های راهنمایی و یک ورودی جهت کار سیمولاتور بصورت DEMO
۱۱. مجهز به سیمولاتور کنترل سطح مایعات در مخزن با کنترل ۴ عدد شیر ورودی و خروجی و ۵ خروجی جهت فیدبک به PLC
۱۲. مجهز به دو عدد منبع تغذیه ۰-۱۰ ولت جهت آزمایش ورودی آنالوگ PLC
۱۳. مجهز به منبع تغذیه داخلی ۲۴ ولت ۳ آمپر
۱۴. مجهز به پنلهای LED در سیمولاتورهای کنترل ترافیک و مخزن جهت نمایش حرکت خودروها و میزان افزایش و کاهش سطح آب در داخل مخزن